



Easy Wood

COLLECTION

ARMONIE

ARMONIE

Easy Wood

ACCOGLIENTE, PRATICO, TECNOLOGICO

**LA COMBINAZIONE PERFETTA DI ESTETICA, FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA:
L'ESSENZA DEL LEGNO NATURALE UNITA ALLE QUALITÀ TECNICHE DEI PAVIMENTI SPC.**

Easy Wood riproduce fedelmente il fascino autentico del legno, con nodi e venature raffinate, proponendo al tempo stesso una soluzione pratica e che dura nel tempo. Estetica e innovazione danno vita a un progetto versatile, elegante e adatto a contesti sia residenziali che commerciali. L'attenzione all'aspetto ecologico si sposa con i vantaggi del pavimento sospeso e il calore tipico del legno, creando un'atmosfera avvolgente e confortevole. Easy Wood è disponibile in 5 tonalità naturali in formato 22,8x122 cm.

Welcoming, practical, technological.
Accueillant, pratique, technologique.
Warm, praktisch, technologisch.

The perfect combination of aesthetics, functionality and technology: The essence of natural wood united to the technical quality of the spc pavements.

Easy Wood reproduces faithfully the authentic appeal of wood, with fine nodes and veins, at the same time offering a practical and long-lasting solution. Aesthetics and innovation adds life to a versatile and elegant project that adapts to both residential and commercial contexts. The attention to the ecological aspect comes together with the advantages of the suspended pavement and the typical warmth of wood, creating an embracing and comfortable atmosphere. Easy Wood is available in 5 natural tones in the format 22.8x122 cm.

La combinaison parfaite de l'esthétique, de la fonctionnalité et de la technologie: l'essence du bois naturel combinée aux qualités techniques des revêtements de sol spc.

Easy Wood reproduit fidèlement le charme authentique du bois, avec des nœuds et des veines raffinées, tout en offrant une solution pratique et durable. Esthétique et innovation elles créent un projet polyvalent et élégant qui convient à la fois aux contextes résidentiels et commerciaux. L'attention portée à l'aspect écologique est combinée aux avantages du sol suspendu et à la chaleur typique du bois, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et confortable. Easy Wood est disponible en 5 teintes naturelles au format 22,8x122 cm.

Die perfekte Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Technologie: Die Essenz des Naturholz vereint mit den technischen Qualitäten der SPC-Böden.

Easy Wood reproduziert gekonnt den authentischen Charme des Holzes, mit Astlöchern und raffinierten Maserungen, und bietet gleichzeitig eine praktische und dauerhafte Lösung. Ästhetik und Innovation rufen ein vielseitiges, elegantes Projekt ins Leben, das sowohl in Wohnräume als auch in Gewerberäume Einzug findet. Die Aufmerksamkeit für die Umwelt geht Hand in Hand mit den Vorteilen eines Doppelbodens und der typischen Wärme von Holzböden, die zusammen eine warme und behagliche Atmosphäre schaffen. Easy Wood ist in 5 Naturfarbtönen im Format 22,8x122 cm erhältlich.





Easy Wood

SPC
R10 A



22,8x122 cm
x 10 mm

Easy Wood



AVORIO
0454001 22,8x122



MIELE
0454002 22,8x122



NOCCIOLA
0454003 22,8x122



NOCE
0454005 22,8x122



GRIGIO
0454004 22,8x122



Easy Wood

Easy Wood è comunemente noto come LVT 2.0 dai professionisti del settore. Questa nuova e migliorata versione di pavimento galleggiante presenta tutti Easy Wood è rigido e ultra stabile, per cui la posa è ora possibile anche su superfici fino a 400 m² senza giunti di dilatazione! Questo pavimento è idrorepellente e adatto ad aree esposte alla luce del sole, come ad esempio una veranda. Il sistema a incastro brevettato rende l'installazione semplice e veloce. Easy Wood è completato da un materassino incorporato che riduce il rumore di calpestio fino a 18 dB e i dislivelli del terreno. Easy Wood è ecologico, realizzato con materiali organici e non contiene ftalati.

Caratteristiche

Easy Wood è caratterizzato da un'innovativa anima in composito di pietra-polimero di alta qualità tecnica, che offre rigidità e resistenza pur essendo facile da maneggiare e da installare. Le doghe rigide e dimensionalmente stabili resistono alle deformazioni e alle dilatazioni e aiutano a nascondere le imperfezioni del sottofondo. Essendo 100% resistente all'acqua, può essere installato nella maggior parte degli ambienti della casa o dell'ufficio. Il sottofondo preinstallato consente di ottenere un pavimento caldo e confortevole, riducendo al tempo stesso il rumore di calpestio. Facile installazione fai da te con il sistema a incastro brevettato.

Easy Wood est communément appelé LVT 2.0 par les professionnels de l'industrie. Cette nouvelle version améliorée du plancher flottant présente tous les avantages du revêtement de sol LVT traditionnel, mais offre également les avantages du revêtement de sol SPC. Easy Wood est rigide et ultra stable, la pose est donc désormais également possible sans joints de dilatation sur des surfaces jusqu'à 400 m²! Ce sol est hydrofuge et convient aux zones exposées au soleil, comme par exemple une véranda. Le système d'encliquetage breveté rend l'installation rapide et facile. Easy Wood possède un tapis de sous-couche intégré qui réduit les bruits de pas jusqu'à 18 dB et qui égalise également les bosses du sol. Easy Wood est respectueux de l'environnement, avec un assouplissant organique et sans phtalate.

Caractéristiques

Easy Wood est doté d'un cœur innovant en pierre-polymère-composite de dernière génération qui offre rigidité et résistance, tout en étant facile à manipuler et à installer. Les planches rigides et dimensionnellement stables résistent au gauchissement et à l'expansion et aident à masquer les imperfections du sous-plancher. 100% résistant à l'eau - peut être installé dans la plupart des pièces de votre maison ou de votre entreprise. La sous-couche pré-attachée offre un sol chaud, confortable et silencieux sous le pied. Installation facile grâce au système d'encliquetage breveté.

Easy Wood is commonly referred to as LVT 2.0 by industry professionals. This new and improved version of Floating Flooring features all the benefits of traditional LVT flooring but also offers the benefits of SPC flooring. Easy Wood is rigid and ultra stable, so that laying is now also possible on surfaces up to 400 m² without expansion joints! This floor is water repellent and suitable for areas that are exposed to sunlight, such e.g. conservatory. The patented click system makes the installation quick and easy. Easy Wood has a built-in underlay mat that reduces footfall sound by up to 18 dB and even ground bumps are evened out. Easy Wood is environmentally friendly, with organic softener and is phthalate free.

Features

Easy Wood features an innovative highly engineered Stone-Polymer-Composite core that delivers rigidity and strength, yet easy to handle and install. Rigid, dimensionally stable planks resist warping and expansion and help hide subfloor imperfections. 100% waterresistant – can be installed in most rooms in your home or business. Pre-attached underlayment provides a floor that's warm, comfortable, and quiet underfoot. Easy DIY installation using patented click-system.

Easy Wood wird von Fachleuten der Branche generell als LVT 2.0 bezeichnet. Diese neue und verbesserte Version der schwimmend verlegten Bodenbeläge weist alle Vorteile traditioneller LVT-Böden auf, bietet aber zusätzlich auch die Vorteile eines SPC-Bodens. Easy Wood ist starr und ultrastabil, so dass die Verlegung jetzt auch auf Flächen bis zu 400 m² ohne Dehnungsfugen möglich ist! Dieser Boden ist wasserabweisend und für Bereiche geeignet, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, wie z. B. ein Wintergarten. Das patentierte Klick-System macht die Installation schnell und einfach. Easy Wood verfügt über eine integrierte Unterlagsmatte, die den Trittschall um bis zu 18 dB verringert und Bodenunebenheiten ausgleicht. Easy Wood ist umweltfreundlich, mit organischem Weichmacher und ist phthalatfrei.

Eigenschaften

Easy Wood verfügt über einen innovativen, hochwertigen Stein-Polymer-Verbundwerkstoff, der die benötigte Steifigkeit und Festigkeit bietet und gleichzeitig trotzdem leicht und einfach zu handhaben und zu verlegen ist. Die festen und formstabilen Paneele sind resistent gegen Verziehen und Ausdehnung und gleichen Unregelmäßigkeiten des darunterliegenden Untergrunds perfekt aus. 100% wasserfest – kann in den meisten Ihrer Räume im Privat- und Gewerbebereich verlegt werden. Die rückseitig angebrachte Unterlagsmatte bietet einen warmen, angenehmen und trittschalldämmenden Boden. Einfache Selbstverlegung durch patentierte click-Verbindung.

Sezione trasversale

1. Strato di usura trasparente
2. Pellicole decorative per la stampa ad alta risoluzione
3. Supporto in vinile
4. Nucleo SPC (composito pietra-polimero)
5. Sistema a incastro
6. Resa vinilica
7. Materassino incorporato



Cross-section

1. Transparent wear layer
2. High resolution printing decor films
3. Vinyl backing
4. SPC core (Stone Polymer Composite)
5. Click system
6. Vinyl return
7. Integrated underlay mat

Querschnitt

1. Transparente Nutzschiicht
2. Hochauflösende Druck-Dekorfolien
3. Vinyl-Trägerschicht
4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite)
5. Klick-System
6. Vinyl-Gegenzug
7. Integrierte Unterlagsmatte

Profil en travers

1. Couche d'usure transparente
2. Films de décoration impression haute résolution
3. Support en vinyle
4. Cœur SPC (Stone Polymer Composite)
5. Système d'encliquetage
6. Retour vinyle
7. Tapis de sous-couche intégré

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften					
Scivolosità: Metodo della rampa calzata \ Skid resistance: Shood Ramp Test	Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test	Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test	Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	
R10	A	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet	

IMBALLI / Packages / Emballages / Verpackungen						
	SCATOLE / Boxes / Boites / Kartons			PALETTE / Pallets / Palettes / Paletten		
	pz.	m ^q	kg	box	m ^q	kg
22,8x122	8	2,23	22,72	40	89	909
						± mm
						6

SPC	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Classe antiscivolo - Anti-slip category - Catégorie antidérapante - Rutschhemmstufe	DIN 51130	R10
Classe di resistenza alla scivolosità - Slip resistance class - Classe de résistance au glissement - Rutschfestigkeitsklasse	EN 14041	DS
Impronta residua - Residual indentation - Indentation résiduelle - Resteindruck	EN 433	Fulfilled
Resistenza termica - Thermal resistance - Résistance thermique - Thermischer Widerstand		0,055
Resistenza chimica - Chemical resistance - Résistance aux produits chimiques - Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Good
Riduzione dei rumori - Sound reduction - Atténuation sonore - Trittschallreduktion	ISO 140-8	18 dB
Classificazione al fuoco - Fire behaviour - Comportement au feu - Brandverhalten	BS EN 13501	B _s -s1
Emissioni di formaldeide - Formaldehyde - Formaldéhyde - Formaldehyd		E1
Riscaldamento a pavimento - Underfloor heating - Installation de chauffage par le sol - Fußbodenheizung	EN 649	Yes
Classe di utilizzo - Utilization category - Catégorie d'utilisation - Nutzungsklasse	EN 13329/00	32

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com

ARMONIE

Via Statale 467 - n.136
42013 Casalgrande - Reggio Emilia - Italy
T +39 0536 823 203 - 0536 802 214
F +39 0536 822 812 - 0536 889 511
www.armonieceramiche.com
info@armonieceramiche.com